

# SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

## „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm
- Version 1: gerade Spitzen (DIN 5254 Form A) mit Öffnungsfeder

## „MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 1: straight tips (DIN 5254 Form A) with opening spring

DIN ISO 5254 A

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | g   |  |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|-----|--|
|         |      |      | mm            | "   |                |     |  |
| 54-0300 | •    | •    | 135           | 5½  | A0 3-10 mm     | 85  |  |
| 54-1000 | •    | •    | 135           | 5½  | A1 10-25 mm    | 85  |  |
| 54-1900 | •    | •    | 180           | 7   | A2 19-60 mm    | 185 |  |
| 54-4000 | •    | •    | 225           | 9   | A3 40-100 mm   | 240 |  |
| 54-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | A4 85-140 mm   | 470 |  |

## „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe 90°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° gebogene Spitzen (DIN 5254 Form B) mit Öffnungsfeder

## „MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 90°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° angled tips (DIN 5254 Form B) with opening spring

DIN ISO 5254 B

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | g   |  |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|-----|--|
|         |      |      | mm            | "   |                |     |  |
| 55-0300 | •    | •    | 135           | 5½  | A01 3-10 mm    | 85  |  |
| 55-1000 | •    | •    | 135           | 5½  | A11 10-25 mm   | 85  |  |
| 55-1900 | •    | •    | 180           | 7   | A21 19-60 mm   | 185 |  |
| 55-4000 | •    | •    | 225           | 9   | A31 40-100 mm  | 240 |  |
| 55-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | A41 85-140 mm  | 470 |  |





## SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

### „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 1: gerade Spitzen (DIN 5256 Form C)

### „MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 1: straight tips (DIN 5256 Form C)

DIN ISO 5256 C

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | g   | g |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|-----|---|
|         |      |      | mm            | "   |                |     |   |
| 56-0800 | •    | •    | 135           | 5½  | J0 8-13 mm     | 85  |   |
| 56-1200 | •    | •    | 135           | 5½  | J1 12-25 mm    | 85  |   |
| 56-1900 | •    | •    | 180           | 7   | J2 19-60 mm    | 185 |   |
| 56-4000 | •    | •    | 225           | 9   | J3 40-100 mm   | 240 |   |
| 56-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | J4 85-140 mm   | 470 |   |

### „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe 90°

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 2: 90°gebogene Spitzen (DIN 5256 Form D)

### „MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings 90°

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 2: 90° angled tips (DIN 5256 Form D)

DIN ISO 5256 D

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | g   | g |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|-----|---|
|         |      |      | mm            | "   |                |     |   |
| 57-0800 | •    | •    | 135           | 5½  | J01 8-13 mm    | 85  |   |
| 57-1200 | •    | •    | 135           | 5½  | J11 12-25 mm   | 85  |   |
| 57-1900 | •    | •    | 180           | 7   | J21 19-60 mm   | 185 |   |
| 57-4000 | •    | •    | 225           | 9   | J31 40-100 mm  | 240 |   |
| 57-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | J41 85-140 mm  | 470 |   |



## SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

### „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 45° gebogene Spitzen (DIN 5254 B) mit Öffnungsfeder

### „MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 45°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips with opening spring

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | DIN ISO                                                                               |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |      | mm            | "   |                | g  |
| 58-0300 | •    | •    | 135           | 5½  | A02 3-10 mm    | 85                                                                                    |
| 58-1000 | •    | •    | 135           | 5½  | A12 10-25 mm   | 85                                                                                    |
| 58-1900 | •    | •    | 180           | 7   | A22 19-60 mm   | 185                                                                                   |
| 58-4000 | •    | •    | 225           | 9   | A32 40-100 mm  | 240                                                                                   |
| 58-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | A42 85-140 mm  | 470                                                                                   |

### „MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° gebogene Spitzen

### „MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings 45°

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips

| Ref-No. | 2622 | 3422 | H H H H H H H |     | Ring-<br>größe | DIN ISO                                                                                 |
|---------|------|------|---------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |      | mm            | "   |                | g  |
| 59-0800 | •    | •    | 135           | 5½  | J02 8-13 mm    | 85                                                                                      |
| 59-1200 | •    | •    | 135           | 5½  | J12 12-25 mm   | 85                                                                                      |
| 59-1900 | •    | •    | 180           | 7   | J22 19-60 mm   | 185                                                                                     |
| 59-4000 | •    | •    | 225           | 9   | J32 40-100 mm  | 240                                                                                     |
| 59-8500 | •    | •    | 320           | 12½ | J42 85-140 mm  | 470                                                                                     |

